



Ringsum Klinker.

vinyBrick Klinkerstruktur

Für eine hohe Wärmedämmung entscheiden.

vinyBrick Fassadenelemente bieten eine hervorragende Energiebilanz. Mit entsprechender Dämmung verwandelt die vorgehängte hinterlüftete Fassade Ihr Haus beinahe in ein Energiesparhaus. Zudem reduziert das robuste Material aus Polyester-Fiberglas die bauphysikalische Belastung der Altfassade. Die Elemente haben standardmäßig eine wartungsarme, glatt lackierte Oberfläche. Bei den Elementen mit höherwertigerer Beschichtung lässt sich der so genannte Truestone-Effekt „echter Stein“ sogar sehen und fühlen. Die Elemente gibt es in verschiedenen Farben und Dekoren.



5 JAHRE
GARANTIE



ENERGIE
EFFIZIENZ



EINFACH
REINIGEN



vinyBrick Klinkerstruktur

Technische Daten

Profilbreite	430 mm	
Deckbreite	410 mm	
Länge	1188 mm	
Gewicht	4,9 kg/m ²	
Rohdichte Profil	1,7 g/cm ³	EN ISO 10325
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,012 mm/mK	DIN 53752
Zugfestigkeit	≥ 60 MPa	EN ISO 527-4
Biegemodul	≥ 8000 MPa	EN ISO 14125
Schlagzähigkeit	≥ 35 KJ/m ²	DIN 53453
Wasseraufnahme	≥ 50 mg	ISO 62
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1 (entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normalentflammbar)

Montage

Verlegung	im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	max. 275 mm
Befestigungsmittel	Senkkopfschraube 3 x 40 V2A mit Torx

Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Keine Scheuermittel.
---------------	---

